

PRODUKTKARTE



PRODUKTKARTE GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2015/1187 ZUR ERGÄNZUNG DER RICHTLINIE 2010/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Name und Adresse des
Lieferanten

HT HEIZTECHNIK Sp. z o.o.
ul. Drogowców 7, 83-250 Skarszewy

GERÄTEPARAMETER

EINH.

MODELLKENNZEICHNUNG

DasPell NEXT BASIC 15

DasPell NEXT BASIC 20

DasPell NEXT BASIC 25

DasPell NEXT BASIC 30

Energieeffizienzklasse	-				
Nennwärmeleistung	kW	15	20	25	30
Leistungsbereich	kW	4,5 – 15	6 – 20	7,5 – 25	15 – 30
Mindestförderdruck des Schornsteins	Pa	10	12	14	14
Max. Betriebstemperatur	°C	85	85	85	85
Wasserinhalt	l	75	81	81	81
Max. Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
Heizungsanschluss	-	GZ 1	GZ 1	GZ 1	GZ 1
Rauchrohranschluss (Innen-Ø)	mm	120	120	120	120
Kesselgewicht	kg	330	378	388	417
Vorratsbehältervolumen	dm³	240	240	240	240

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei
Montage, Installation oder Wartung

-

Vor der Montage, Inbetriebnahme und Nutzung des Kessels sind die in der Bedienungsanleitung
enthaltenen Empfehlungen zu lesen und einzuhalten
(MONTAGE-, BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG).